

Chimeneas Eko

EKO CB7

- Chimenea para colgar de techo con tubo se soporte de 2" de diámetro
- Boca de la chimenea de 70 cm de diámetro en color negro.
- Producto fabricado en Colombia
- Diseño para empotrar y colgar
- EL producto incluye:
- 1 galón de bioetanol.
- 1 encendedor de boquilla larga
- 1 embudo
- 1 varilla en acero para manejar tapa de ahogo









EKO World

- Chimenea para colgar de techo con tubo se soporte de 10" de diámetro
- Diametro de 70 cm en color negro o envejecido.
- Corte a 45° en boca de la chimenea
- Base redonda a piso de 90 cm de dimaetro
- 1 tramo de ductos de 1.8 m de 10" de diámetro unidos con soldadura y anillos de refuerzo.
- Producto fabricado en Colombia
- Diseño para colgar
- USO: Gas, leña o Bioetanol.



EKO ORBITAL

- Chimenea central elaborada en cold rolled calibre 12, con recubrimiento en pintura electrostática negro mate.
- Diámetro de 80 cm hasta 100 cm, altura del espacio para fuego: 55 cm para control de vientos
- 1 tramo de ductos de 1.8 m de 10" de diámetro unidos con soldadura y anillos de refuerzo.
- USO: Gas , leña o Bioetanol.








EKO FLOTADA

Chimenea elaborada de forma estructural, con alma en hierro cold rolled calibre 12

- Anclaje para techo y placa.
- Medidas: 0,70 hasta 120 m diámetro
- 1 tramo de ductos de 1.8 m de 10" de diámetro unidos con soldadura y anillos de refuerzo.
- Color negro mate, blanco o hierro envejecido
- USO: Gas o Bioetanol.











EKO ORBITAL II

- Chimenea central elaborada en cold rolled calibre 12, con recubrimiento en pintura electrostática negro mate.
- Diámetro de 80 cm hasta 100 cm, altura del espacio para fuego: 40 cm para control de vientos
- 1 tramo de ductos de 1.8 m de 10" de diámetro unidos con soldadura y anillos de refuerzo.
- USO: Gas , leña o Bioetanol.









EKO SPHERA

- Chimenea central elaborada en cold rolled calibre 12, con recubrimiento en pintura electrostática de altas temperaturas color negro.
- Opción de acabado en hierro envejecido
- Tramo de ducto de 1,80 m de 10" o 2" según diseño
- Esfera diámetro de 60 cm a 90 cm.
- USO: Gas o Bioetanol.







EKO VIVALDI

- Chimenea central elaborada en cold rolled calibre 12, con recubrimiento en pintura electrostática de altas temperaturas color negro.
- Opción de acabado en hierro envejecido
- Diámetro campana superior: 70 cm
- Diámetro de base cónica: 1,10 m
- Reborde de 20 cm
- Tramo de ducto de 1,80 m de 10"
- USO: Gas, Bioetanol o

EKO ELLIPSE

- Chimenea central elaborada en cold rolled calibre 12, con recubrimiento en pintura electrostática de altas temperaturas color negro.
- Opción de acabado en hierro envejecido
- Largo de 80 cm, a 95



